

# Premium — PM 1400 P TN

Ristorazione



## Dati tecnici

Volume lordo	1380 lt
Temperatura di esercizio	-2+8 °C
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	492 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	344 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	5 / ( 40°C - 40%)

## Capacità

Passo tra le guide	25
--------------------	----

## Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Volume netto	939 lt
Tipologia	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40°C

## Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	115 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione

## Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1435x810x2080
Dimensioni imballo LxPxH	1500x840x2190
Peso lordo	184 Kg
Peso netto	165 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	2 Porte autochiudenti con fermo porta a 105°
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

## Funzioni

Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità.
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	Gestione tre livelli di umidità relativa (alta, media, bassa), ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

## Accessori

Luce	Di serie
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	6 - Griglia plastificata GN 2/1 530x650 mm 6 - Coppia guide per griglia 530x650 mm (Mod. 700/1400) 3 - Griglia plastificata 180x570 mm

## Versioni

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------