

# Premium — PM 1400M BT EP

## Gastronomie



### Technische Daten

Bruttovolumen	1380 lt
Betriebstemperatur	-15-22 °C
Motortyp	Für Zentralkühlung
Kältemittel	R452A
Kälteleistung	814 W (-25°C / +45°C)
Absorption	704 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	5 / (40°C 40%)

### Kapazität

Abstand zwischen den Führungen	25
--------------------------------	----

### Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Typ	Verordnung nicht anwendbar
-----	----------------------------

### Kühldetails

Kühleinheit	Remote, mit der Möglichkeit, die Schutzabdeckung mitgeliefert zu bekommen
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Heizwiderstand
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch Heizwiderstand

## Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	1435x810x2080
Verpackungsabmessungen BxTxH	1500x840x2190
Bruttogewicht	177 Kg
Nettogewicht	158 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	2 Selbstschließende Türe mit automatischem Türstopper bei 105°
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)

## Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	ON / OFF Dreifaches Belüftungssystem, ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

## Zubehörteile

Beleuchtung	Als Standard
Schloss	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	6 - kunststoffbeschichteter Rost GN 2/1 530x650 mm 6 - Paar Führungen für Rost 530x650 mm (Mod. 700/1400 lt) 3 - kunststoffbeschichteter Rost 180x570 mm

## Daten der Fernkühleinheit

Kältemittel der Remote-Einheit	Prädisposition für R452A
--------------------------------	--------------------------

## Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------