

Fish — FS 700M EP

Restauration



Données techniques

Volume brut	630 lt
Température de service	-5+5 °C
Type de moteur	Sans groupe
Gaz réfrigérant	R452A
Puissance frigorifique	482 W (-10°C / +45°C)
Absorption	392 W
Tension/fréquence	230V/1~/50Hz
Classe climatique	5 / (40°C 40%)

Capacité

Distance entre chaque glissière	140
---------------------------------	-----

Données énergétiques (Règ. EU 2015/1094)

Typologie	Règlement inapplicable
-----------	------------------------

Données frigorifiques

Unité de réfrigération	À distance avec la possibilité d'avoir en dotation la couverture de protection
Évaporateur	Traité par cataphorèse pour une meilleure résistance à la corrosion et installé à l'extérieur du compartiment afin de garantir une capacité supérieure de chargement
Dégivrage	Automatique par résistance électrique
Évaporation des condensats	Automatique par résistance électrique

Données de fabrication

Dimensions produits LxPxH	702x810x2080
Dimensions emballage LxPxH	770x880x2190
Poids brut	114 Kg
Poids net	100 Kg
Construction	Monocoque en acier inox AISI 304 avec bonde de vidange dans le fond
Matériel extérieur/intérieur	Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
Épaisseur d'isolation	60 mm de polyuréthane avec HFO pour garantir des propriétés isolantes élevées (faible impact environnemental: GWP<5 et zéro ODP)
Angles intérieurs	Arrondis pour faciliter le nettoyage
Porte	1 Porte à fermeture automatique avec butée à 105°. Charnière à droite, réversible au besoin par l'utilisateur.
Joint de porte	Magnétique et amovible, conçu pour améliorer l'isolation et réduire la consommation énergétique
Pieds	En ABS gris réglables en hauteur (115mm-180mm)

Fonctions

Panneau de contrôle	Afficheur avec écran tactile à 6 touches de gros dimensions et à haute luminosité.
Alarme porte ouverte	Visuelle et sonore
Fonctions	Réglage 3 taux d'humidité relative (élevée, moyenne et faible), ON/OFF Led, Alarmes HACCP à travers Ice Connect (optionnel)
Connexion	En option: Accès à distance avec interface WI-FI ou série. Grâce à l'APP (ANDROID uniquement), il est possible de surveiller la traçabilité HACCP, le fonctionnement et les paramètres de l'appareil. Exportation graphique et en fichiers CVS des données mémorisés. Envoi d'e-mails de notification d'alarmes

Accessoires

Éclairage	En option
Serrure	En dotation
N. accessoires inclus	3 - Bac en Polyéthylène haute densité 600x400 h130 mm 3 - Faux fond perforé en acier inox 304 3 - Paire de glissières pour bac EN 600x400 mm (Mod. 700)

Données groupe à distance

Gaz réfrigérant groupe à distance	Adapté pour R452A
-----------------------------------	-------------------

Variantes

Variantes	Alimentation avec fréquence 60Hz
-----------	----------------------------------