

Talent –  
**TA 9T MF**  
Общественное питание

-



Технические данные

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Объем брутто                          | 291 lt                 |
| Рабочая температура                   | -40+85°C               |
| Диапазон влажности                    | 55%-95%                |
| Рабочая температура от +90°C до +3°C  | 32 Kg                  |
| Рабочая температура от +90°C до -18°C | 25 Kg                  |
| Тип двигателя                         | Плагин                 |
| Холодильный агент                     | R452A                  |
| Мощность охлаждения                   | 3289 W (-10°C / +40°C) |
| Потребляемая мощность                 | 2052 W                 |
| Напряжение/частота                    | 230V/1~/50Hz           |

Детали холодильного оборудования

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодильный агрегат  | Моторизированный конденсаторный агрегат, приспособленный для эксплуатации в тропическом климате для обеспечения надежности и производительности при +43°C. С катафорезной обработкой. Большая мощность конденсатора обеспечивает максимальную эффективность. Оснащен датчиком высокого давления. |
| Количество газа      | 1800 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Испаритель           | Разработан для обеспечения максимальной поверхности обмена и гарантии оптимальной производительности. Прошел антикоррозийную катафорезную обработку. Имеет открывающуюся дверку для легкой очистки                                                                                               |
| Размораживание       | Ручное, воздухом. Оборудование может работать в течение 24 часов без образования льда на испарителе.                                                                                                                                                                                             |
| Испарение конденсата | С помощью легко вынимаемого поддона для сбора конденсата (для установок без слива воды)                                                                                                                                                                                                          |

Детали конструкции

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры изделия ДхГхВ        | 800x855x1465                                                                                                                                                 |
| Размеры упаковки ДхГхВ       | 870x950x1600                                                                                                                                                 |
| Вес брутто                   | 165 Kg                                                                                                                                                       |
| Рабочая поверхность          | Рабочая поверхность из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными краями                                                                                     |
| Структура                    | Структура-монокок из нержавеющей стали AISI 304 с инновационным и функциональным дизайном                                                                    |
| Внешние/внутренние материалы | Внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; моторный отсек и дно из холоднокатаной оцинкованной нержавеющей стали                              |
| Толщина изоляции             | 60 мм полиуретана с HOF для гарантии высоких изоляционных свойств (очень низкое воздействие на окружающую среду: ПГП <5 и нулевой потенциал озоноразрушения) |
| Дверца                       | 1 Самозакрывающаяся дверь с правосторонними петлями, неревверсивная                                                                                          |
| Уплотнитель двери            | Магнитный и съёмный, специально разработанный для улучшения изоляции и снижения энергопотребления                                                            |
| Ножки                        | Регулируемые по высоте из нержавеющей стали AISI 304 (135 мм-230 мм)                                                                                         |
| Распылитель/Небулайзер       | Стандартная комплектация (требуется подключение к водопроводной системе)                                                                                     |

Функции

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панель управления               | Графический сенсорный дисплей 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Аварийный сигнал Открытая дверь | Визуальный и акустический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Функции                         | Шоковая заморозка soft и hard, Шоковое охлаждение soft и hard, Медленное приготовление, Остановка брожения, Размораживание, Хранение при температуре +65°C, Автоматическое хранение в конце цикла, Многоуровневый непрерывный цикл, Специальные циклы: Санитарная обработка рыбы, Высушивание, Пастеризация при высокой и низкой температуре, Кристаллизация шоколада, Йогурт, Предварительно загруженные наборы команд, 100 настраиваемых наборов команд, Аварийные сигналы HACCP |
| Языки                           | Итальянский, Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Португальский, Русский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Датчик                          | Игольчатый датчик с точной отделкой для легкого извлечения из замороженного продукта. Определение температуры с помощью 3 чувствительных элементов и автоматическое распознавание датчика, вставленного в продукт                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Подключение                     | Дополнительно: Удаленный доступ через WI-FI подключение или последовательный интерфейс. С помощью специального приложения (только для ANDROID) возможно осуществление отслеживания показателей HACCP, функционирования и параметров оборудования. Экспорт сохраненных данных в графическом виде и в CVS-файлах. Отправка электронных писем с уведомлениями об аварийных сигналах                                                                                                   |

Вспомогательное оборудование

|                                                             |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система против известковых отложений                        | Фильтр BRITA (торцевая часть + картридж) для уменьшения известковых отложений в питьевой воде                                                                                            |
| N. вспомогательного оборудования в стандартной комплектации | 9 - Пара направляющих для GN 1/1 и EN 600x400 мм<br>1 - Головка фильтра Purity C<br>1 - Фильтрующий картридж Purity C50 (емкость фильтрации 960 л. при карбонатной жесткости воды 10°dH) |

Версии

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Версии | Конденсаторный агрегат с водяным охлаждением /Частота электропитания - 60 Гц |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|