

Performance —
PF 600 TN EP

Restauración



Datos técnicos

Volumen bruto	486 lt
Temperatura de trabajo	-2+8 °C
Tipo de motor	Remoto
Líquido refrigerante	R452A
Potencia frigorífica	482 W (- 10 °C/+ 4 °C)
Absorción	343 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1~/50Hz
Clase climática	5 / (40°C 40%)

Capacidad

Distancia entre guías	25
-----------------------	----

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Tipo	Regulación no aplicable
------	-------------------------

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Remota con posibilidad de tener tapa de protección
Descongelación	Automático por resistencia eléctrica
Evaporación de la condensación	Automática por resistencia eléctrica

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	702x710x2040
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	770x750x2150
Peso bruto	101 Kg
Peso neto	87 Kg
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	1 Puerta con autocierre y tope de puerta de 105°. Bisagra a la derecha, reversible
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (90 mm-125 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil compacta, sencilla e intuitiva
Alarma de puerta abierta	Visual

Accesorios

Cierre	De serie
N.º accesorios incluidos	3 - Rejilla plastificada 530 x 500 mm 3 - Juego de dos guías para rejillas 530 x 500 mm (Mod. 600)

Datos unidad remota

Líquido refrigerante unidad remota	Configuración para R452A
------------------------------------	--------------------------

Versiones

Versiones	Alimentación con frecuencia 60 Hz
-----------	-----------------------------------