

Deluxe Meat — DE 700 P GA PV

Food processing



Technische Daten

Bruttovolumen	630 lt
Betriebstemperatur	-2+10 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	492 W (-10°C / +45°C)
Absorption	349 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	4 / (30°C 55%)

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Nettovolumen	424 lt
--------------	--------

Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit. Mit elektronischen Lüftern mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet.
Gasmenge	115 gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für einen kürzeren Zyklus und weniger Temperaturschwankungen. Das intelligente Abtauen wird nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange

Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	702x815x2080
Verpackungsabmessungen BxTxH	770x855x2190
Bruttogewicht	135 Kg
Nettogewicht	121 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Glastür mit automatischem Türstopper bei 105°. Ausgestattet mit einem ergonomischen Griff, der in das Profil eingesetzt ist. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)

Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	Dreistufiges Management der relativen Luftfeuchtigkeit, ON / OFF Led, weiches und gleichmäßiges automatisches Belüftungssystem, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

Zubehörteile

Rosa Led Beleuchtung	Als Standard
Schloss	Als Standard
Wandhalterungen	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	1 - herausnehmbares Gehänge aus aus CNS 530x650 mm für Mod. DE 700 (GA) 1 - Paar Führungen für Rost 530x650 mm (Mod. 700/1400 lt) 1 - Auffangschale aus aus CNS 530x650 mm mit Paar Führungen
IonSystem	Als Standard - Luftbehandlung durch Freisetzung negativer Ionen zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung von trockengereiftem Fleisch

Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------