

Elite – EL 700 P BNT PV

Кондитерское и хлебопекарное производство



Технические данные

Объем брутто	630 lt
Рабочая температура	-25+10 °C
Диапазон влажности	50%-90%
Тип двигателя	Плагин
Холодильный агент	R290
Мощность охлаждения	568 W (-25°C / +45°C)
Потребляемая мощность	1191 W
Напряжение/частота	230V/1~/50Hz
Климатический класс	4 / (30°C 55%)

Мощность

Шаг между направляющими	35
-------------------------	----

Детали холодильного оборудования

Холодильный агрегат	Легко снимаемый моноблок, приспособленный для эксплуатации в тропическом климате. Оснащен электронными вентиляторами с низким энергопотреблением. Имеет термостатический клапан.
Количество газа	90 gr
Испаритель	С катафорезной обработкой для увеличения коррозионной стойкости. Расположен вне отсека для обеспечения большей способности выдерживать нагрузку.
Размораживание	Автоматическое, горячим паром для более коротких циклов и меньших перепадов температур. Система разумного размораживания активируется только при реальном наличии льда на испарителе, помогая снизить энергопотребление и достичь оптимальной производительности
Испарение конденсата	Автоматическое, через змеевик компрессора, прошедший антикоррозийную обработку.

Детали конструкции

Размеры изделия ДхГхВ	702x865x2080
Размеры упаковки ДхГхВ	770x915x2190
Вес брутто	164 Kg
Структура	Структура-монокок из нержавеющей стали 304
Внешние/внутренние материалы	Внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; моторный отсек, внешняя задняя стенка и внешнее дно из холоднокатаной оцинкованной нержавеющей стали
Толщина изоляции	60 мм полиуретана с HOF для гарантии высоких изоляционных свойств (очень низкое воздействие на окружающую среду: ПГП <5 и нулевой потенциал озоноразрушения)
Внутренние углы	Закругленные для легкой очистки
Дверца	1 Самозакрывающаяся стеклянная дверь с ограничителем хода на 105°, с правосторонними петлями, реверсивная
Уплотнитель двери	Магнитный и съёмный, специально разработанный для улучшения изоляции и снижения энергопотребления
Ножки	Регулируемые по высоте из нержавеющей стали AISI 304 (90 мм-125 мм)

Функции

Панель управления	Графический сенсорный дисплей 5
Аварийный сигнал Открытая дверь	Визуальный и акустический
Функции	EVC249ELBNT
Подключение	Дополнительно: Удаленный доступ через WI-FI подключение или последовательный интерфейс. С помощью специального приложения (только для ANDROID) возможно осуществление отслеживания показателей HACCP, функционирования и параметров оборудования. Экспорт сохраненных данных в графическом виде и в CVS-файлах. Отправка электронных писем с уведомлениями об аварийных сигналах

Вспомогательное оборудование

Освещение	Стандартная комплектация
Замок	Стандартная комплектация
Н. вспомогательного оборудования в стандартной комплектации	20 - Пара направляющих для гастроремкостей EN 600x400 мм (Мод. 700)

Версии

Версии	Источник питания с частотой 60 Гц
--------	-----------------------------------