

Gastronorm — TG2 EP SP BT

Ristorazione



Dati tecnici

Volume lordo	258 lt
Temperatura di esercizio	-15-22 °C
Tipo motore	Remoto
Fluido refrigerante	R452A
Potenza frigorifera	658 W (-25°C / +45°C)
Assorbimento	721 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	5 / (40°C 40%)

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Tipologia	Regolamento non applicabile
-----------	-----------------------------

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Remota con possibilità di avere in dotazione la copertura di protezione
Evaporatore	Studiato per garantire una resa ottimale
Sbrinamento	Automatico tramite resistenza elettrica
Evaporazione della condensa	Automatica tramite resistenza elettrica

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1064x700x810
Dimensioni imballo LxPxH	1125x750x940
Peso lordo	95 Kg
Top	Senza piano
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	50 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	2 Porte autochiudenti con fermo porta a 120°, reversibili in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (135mm-230mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display touch compatto, semplice ed intuitivo. Pannello comandi inclinato
----------------	---

Accessori

N° accessori in dotazione	2 - Griglia plastificata GN 1/1 530x325 mm 2 - Coppia guide per griglia 530x325 mm
---------------------------	---

Dati unità remota

Fluido refrigerante unità remota	Predisposizione per R452A
----------------------------------	---------------------------

Versionsi

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------