

# Pizza — TP3 SP TN EP

Gastronomie



## Technische Daten

Bruttovolumen	609 lt
Betriebstemperatur	0+8 °C
Motortyp	Für Zentralkühlung
Kältemittel	R452A
Kälteleistung	482 W (-10°C / +45°C)
Absorption	204 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	5 / (40°C 40%)

## Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Typ	Verordnung nicht anwendbar
-----	----------------------------

## Kühl-details

Kühleinheit	Remote, mit der Möglichkeit, die Schutzabdeckung mitgeliefert zu bekommen
Verdampfer	Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung
Abtauen	Automatisch durch Luft
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch Heizwiderstand

## Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	1990x800x860
Verpackungsabmessungen BxTxH	2040x850x1000
Bruttogewicht	120 Kg
Arbeitsplatte	Ohne Arbeitsplatte
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	3 Selbstschließende Türe mit automatischem Türstopper bei 105°, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm)

## Funktionen

Schalttafel	Einfaches, intuitives und kompaktes Touchscreen-Display. Geeignetes Bedienfeld
-------------	--

## Zubehörteile

Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	3 - kunststoffbeschichteter Rost EN 600x400 mm 3 - Paar Führungen für Bleche 600x400 mm
---	--

## Daten der Fernkühleinheit

Kältemittel der Remote-Einheit	Prädisposition für R452A
--------------------------------	--------------------------

## Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------