

Pizza —

TP3 C VR TN EP

Ristorazione



Dati tecnici

Volume lordo	609 lt
Temperatura di esercizio	0+8 °C
Tipo motore	Remoto
Fluido refrigerante	R452A
Potenza frigorifera	626 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	350 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	5 / (40°C 40%)

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Tipologia	Regolamento non applicabile
-----------	-----------------------------

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Remota con possibilità di avere in dotazione la copertura di protezione
Evaporatore	Dotato di trattamento anticorrosione in cataforesi
Sbrinamento	Automatico ad aria
Evaporazione della condensa	Automatica tramite resistenza elettrica

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	2500x800x1480
Dimensioni imballo LxPxH	2550x850x1360
Peso lordo	454 Kg
Top	Piano in granito Rosa Beta (spessore 3 cm) caratterizzato da grande resistenza, bassa porosità e facilità di pulizia. Dotato di alzatine su 3 lati
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	3 Porte autochiudenti con fermo porta a 105°, reversibili in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (135mm-230mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display touch compatto, semplice ed intuitivo. Pannello comandi inclinato
----------------	---

Accessori

N° accessori in dotazione	3 - Griglia plastificata EN 600x400 mm 3 - Coppia guide per griglia EN 600x400 mm
---------------------------	--

Dati unità remota

Fluido refrigerante unità remota	Predisposizione per R452A
----------------------------------	---------------------------

Versioni

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------