

Dynamic — TD2 P PA BT

Pastelería y panadería



Datos técnicos

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Volumen bruto | 400 lt |
| Temperatura de trabajo | -15-22 °C |
| Tipo de motor | Enchufe |
| Líquido refrigerante | R290 |
| Potencia frigorífica | 436 W (- 25 °C/+ 45 °C) |
| Absorción | 556 W |
| Voltaje/Frecuencia | 230V/1~/50Hz |
| Clase climática | 5 / (40°C - 40%) |

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

| | |
|--------------|---|
| Volumen neto | 269 lt |
| Tipo | Este equipo está destinado para trabajar en una temperatura ambiente de hasta 40 °C |

Datos de refrigeración

| | |
|--------------------------------|--|
| Unidad de refrigeración | Unidad monobloque de fácil extracción y tropicalizada para garantizar fiabilidad y rendimiento a 43 °C. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo |
| Carga de gas | 80 gr |
| Evaporador | Con tratamiento anticorrosión en cataforesis |
| Descongelación | Automático por gas caliente para un ciclo más rápido y menores choques térmicos |
| Evaporación de la condensación | Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión |

Datos constructivos

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dimensión del producto A x P x Alt. | 1440x800x1000 |
| Dimensión del embalaje A x P x Alt. | 1500x850x1130 |
| Peso bruto | 147 Kg |
| Superficie de trabajo | Superficie de trabajo robusta y resistente en acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados. Con peto (alt. 10 cm) |
| Estructura | Monocasco de acero inoxidable 304 |
| Material externo/interno | Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado |
| Espesor aislamiento | 60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO) |
| Esquinas interiores | Redondeadas para facilitar la limpieza |
| Puerta | 2 Puertas con autocierre y tope de puerta de 105°, reversibles |
| Sellado de la puerta | Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía |
| Patas | En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (135 mm-230 mm) |

Funciones

| | |
|------------------|--|
| Panel de control | Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad. Panel de control inclinado |
| Funciones | Gestión con tres modos ON/OFF ventiladores, ON/OFF Led, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional) |
| Conexión | Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas |

Accesorios

| | |
|--------------------------|---|
| Luz | Opcional |
| N.º accesorios incluidos | 14 - Juego de dos guías para rejilla 600 x 400 mm |

Versiones

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Versión | Alimentación con frecuencia 60 Hz |
|---------|-----------------------------------|