

Talent — TA 12T MF 3N BK

Pasticceria e panificazione



Dati tecnici

Volume lordo	427 lt
Temperatura di esercizio	-40+85°C
Range umidità	55%-95%
Resa da +90°C a +3°C	45 Kg
Resa da +90°C a -18°C	40 Kg
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R452A
Potenza frigorifera	5907 W (-10°C / +40°C)
Assorbimento	3399 W
Tensione/frequenza	400V/3-/50Hz

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità motocondensante tropicalizzata per affidabilità e prestazioni a 43°C. Il condensatore trattato in cataforesi è maggiorato per garantire la massima efficienza. Equipaggiata con pressostato di alta pressione.
Carica gas	2300 gr
Evaporatore	Studiato per fornire la massima superficie di scambio e garantire una resa ottimale. Dotato di trattamento anticorrosione in cataforesi e sportello apribile per una facile pulizia
Sbrinamento	Manuale ad aria. La macchina può lavorare per 24H evitando la formazione di ghiaccio sull'evaporatore
Evaporazione della condensa	Tramite vaschetta raccogli condensa di facile estrazione (per installazioni in assenza di scarico d'acqua)

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	800x855x1750
Dimensioni imballo LxPxH	870x950x1860
Peso lordo	204 Kg
Top	Piano in acciaio inox AISI 304 con bordi raggati
Struttura	Monoscocca in acciaio inox AISI 304 progettata con un design innovativo e funzionale
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore e fondo in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Porta	1 Porta autochiudente con cerniera a destra, non reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (135mm-230mm)
Nebulizzatore	Di serie (necessario collegamento idrico)

Funzioni

Quadro comandi	Display grafico touch screen 7
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	Abbattimento soft e hard, Surgelazione soft e hard, Lenta cottura, Fermalievitazione, Scongellamento, Conservazione positiva, Conservazione automatica a fine ciclo, Ciclo continuo multilivello, Cicli speciali: Indurimento gelato, Rinvenimento gelato, Cristallizzazione del cioccolato, yogurt, Pastorizzazione alta e bassa, Essiccazione, Ricette precaricate, 100 ricette personalizzabili, Allarmi HACCP
Lingue	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo
Sonda	A spillone con finitura di precisione per facilitare l'estrazione dal prodotto surgelato. Rilevamento della temperatura tramite 3 sensori e riconoscimento automatico della sonda inserita nell'alimento
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Sistema anticalcare	Filtro BRITA (testa + cartuccia) per ridurre il calcare nell'acqua potabile
N° accessori in dotazione	12 - Coppia guide per GN 1/1 e EN 600x400 mm 1 - Testa del filtro Purity C 1 - Cartuccia filtrante Purity C50 (960lt di capacità filtrante con durezza carbonica di 10°)

Versionsi

Versionsi	Unità con condensazione ad acqua / Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	---