

Deluxe Meat — DE XL P RF

Food processing



Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Bruttovolumen | 876 lt |
| Betriebstemperatur | -2+10 °C |
| Motortyp | Steckerfertig |
| Kältemittel | R290 |
| Kälteleistung | 555 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption | 375 W |
| Spannung/Frequenz | 230V/1~/50Hz |
| Klimaklasse | 5 / (40°C - 40%) |

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

| | |
|-----|---|
| Typ | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt |
|-----|---|

Kühl-details

| | |
|--------------------------|--|
| Kühleinheit | Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 °C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet |
| Gasmenge | 115 gr |
| Verdampfer | Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten |
| Abtauen | Automatisch durch Hei gas für einen kürzeren Zyklus und weniger Temperaturschwankungen. Das intelligente Abtauen wird nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt |
| Kondenswasserverdunstung | Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange |

Konstruktionsdetails

| | |
|------------------------------|--|
| Produktabmessungen BxTxH | 910x893x2120 |
| Verpackungsabmessungen BxTxH | 980x933x2230 |
| Bruttogewicht | 215 Kg |
| Nettogewicht | 196 Kg |
| Struktur | Monocoque aus Edelstahl AISI 304 |
| Außen- / Innenmaterial | Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl |
| Isolierungsstärke | 80 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP) |
| Innenecken | Abgerundet für eine einfache Reinigung |
| Tür | 1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar |
| Türdichtung | Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren |
| Fü e | Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm) |

Funktionen

| | |
|------------------|--|
| Schalttafel | 6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit |
| Türöffnungsalarm | optisch und akustisch |
| Funktionen | Dreistufiges Management der relativen Luftfeuchtigkeit, ON / OFF Led, weiches und gleichmäßiges automatisches Belüftungssystem, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option) |
| Verbindung | Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen |

Zubehörteile

| | |
|---|--|
| Rosa Led Beleuchtung | Als Standard |
| Schloss | Als Standard |
| Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile | 2 - Lochblech aus aus CNS 700x700 mm 1 - Lochblech mit integriertem Aufhängesystem aus CNS 700x700 mm 3 - Paar Führungen für Rost 700x700 mm (Mod. XL) |
| IonSystem | Als Standard - Luftbehandlung durch Freisetzung negativer Ionen zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung von trockengereiftem Fleisch |

Ausführungen

| | |
|--------------|---------------|
| Ausführungen | 60Hz Netzteil |
|--------------|---------------|