

Elite — EL XL P BNT 5CA PV

Pasticceria e panificazione



Dati tecnici

Volume lordo	876 lt
Temperatura di esercizio	-25+10 °C
Range umidità	50%-90%
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	862 W (-25°C / +45°C)
Assorbimento	1735 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	4 / (30°C 55%)

Capacità

Passo tra le guide	54
--------------------	----

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco tropicalizzata e facilmente estraibile. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo. Fornita di valvola termostatica.
Carica gas	120 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	910x878x2120
Dimensioni imballo LxPxH	980x918x2230
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	80 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	1 Porta vetro autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display grafico touch screen 5
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	EVC249ELBNT
Connessione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Luce	Di serie
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	5 - Cassetto estraibile inox 665x697 mm su guide scorrevoli (Mod. XL CA)

Versionsi

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------