

# Gastronorm — TG3 P PA BT

Ristorazione



## Dati tecnici

Volume lordo	424 lt
Temperatura di esercizio	-15-22 °C
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	436 W (-25°C / +45°C)
Assorbimento	574 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	5 / ( 40°C - 40%)

## Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Tipologia	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40°C
-----------	--

## Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	80 gr
Evaporatore	Dotato di trattamento anticorrosione in cataforesi
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici
Evaporazione della condensa	Automatica tramite serpentina del compressore trattata anticorrosione

## Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1822x700x950
Dimensioni imballo LxPxH	1890x750x1070
Peso lordo	156 Kg
Top	Piano di lavoro robusto e resistente in acciaio inox AISI 304 con bordi raggiati. Fornito di alzatina (h 10 cm)
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	50 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	3 Porte autochiudenti con fermo porta a 120°, reversibili in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (135mm-230mm)

## Funzioni

Quadro comandi	Display touch compatto, semplice ed intuitivo. Pannello comandi inclinato
----------------	---

## Accessori

N° accessori in dotazione	3 - Griglia plastificata GN 1/1 530x325 mm 3 - Coppia guide per griglia 530x325 mm
---------------------------	---

## Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz
----------	----------------------------------