

Dynamic — TD4 P PA TN

Pastelería y panadería



Datos técnicos

Volumen bruto	818 lt
Temperatura de trabajo	-2+8 °C
Tipo de motor	Enchufe
Líquido refrigerante	R290
Potencia frigorífica	369 W (- 10 °C/+ 4 °C)
Absorción	263 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1~/50Hz
Clase climática	5 / (40°C - 40%)

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Volumen neto	538 lt
Tipo	Este equipo está destinado para trabajar en una temperatura ambiente de hasta 40 °C

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Unidad monobloque de fácil extracción y tropicalizada para garantizar fiabilidad y rendimiento a 43 °C. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo
Carga de gas	90 gr
Evaporador	Con tratamiento anticorrosión en cataforesis
Descongelación	Automático por gas caliente para un ciclo más rápido y menores choques térmicos
Evaporación de la condensación	Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	2500x800x1000
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	2550x850x1130
Peso bruto	218 Kg
Superficie de trabajo	Superficie de trabajo robusta y resistente en acero inoxidable AISI 304 con bordes redondeados. Con peto (alt. 10 cm)
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	4 Puertas con autocierre y tope de puerta de 105°, reversibles
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (135 mm-230 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad. Panel de control inclinado
Funciones	Gestión de tres niveles de humedad relativa (alta, media, baja), ON/OFF Led, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional)
Conexión	Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas

Accesorios

Luz	Opcional
N.º accesorios incluidos	28 - Juego de dos guías para rejilla 600 x 400 mm

Versiones

Versiónes	Alimentación con frecuencia 60 Hz
-----------	-----------------------------------