

Polar — PO 12T 3N EP

Pastelería y panadería



Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Volumen bruto | 427 lt |
| Temperatura de trabajo | -40+10 °C |
| Rendimiento de + 90 °C a + 3 °C | 42 Kg |
| Rendimiento de + 90 °C a - 18 °C | 35 Kg |
| Tipo de motor | Remoto |
| Líquido refrigerante | R452A |
| Potencia frigorífica | 5907 W (- 10 °C/+ 40 °C) |
| Absorción | 247 W |
| Voltaje/Frecuencia | 400V/3-/50Hz |

Datos de refrigeración

| | |
|--------------------------------|--|
| Unidad de refrigeración | Remota con posibilidad de tener tapa de protección |
| Evaporador | Diseñado para un máximo intercambio en la superficie. Con tratamiento anticorrosión por cataforesis y con puerta que se abre para una fácil limpieza |
| Descongelación | Manual por aire. La máquina puede funcionar durante 24 horas evitando la formación de hielo en el evaporador |
| Evaporación de la condensación | Con cubeta de recogida de vapor de fácil extracción (para instalaciones sin desagüe) |

Datos constructivos

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dimensión del producto A x P x Alt. | 800x825x1720 |
| Dimensión del embalaje A x P x Alt. | 870x900x1830 |
| Peso bruto | 136 Kg |
| Estructura | Monocasco de acero inoxidable 304 |
| Material externo/interno | Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor y fondo de acero colaminado |
| Espesor aislamiento | 60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO) |
| Puerta | 1 Puertas con autocierre y bisagra a la derecha, no reversible |
| Sellado de la puerta | Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía |
| Patatas | En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (135 mm-230 mm) |

Funciones

| | |
|--------------------------|---|
| Panel de control | Pantalla capacitiva sencilla e intuitiva |
| Alarma de puerta abierta | Visual y acústica |
| Funciones | Abatimiento suave y duro, ultracongelación suave y dura, conservación automática de fin de ciclo, preenfriamiento |
| Sonda | Al núcleo con reconocimiento automático de la sonda introducida en el alimento |

Accesorios

| | |
|--------------------------|---|
| N.º accesorios incluidos | 12 - Juego de dos guías para GN 1/1 y EN 600x400 mm |
|--------------------------|---|

Datos unidad remota

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Líquido refrigerante unidad remota | Configuración para R452A |
|------------------------------------|--------------------------|

Versiones

| | |
|-----------|---|
| Versiones | Unidad de condensación por agua/Alimentación con frecuencia 60 Hz |
|-----------|---|