

Express —

EX 1400 P BT

Gastronomie



Technische Daten

Bruttovolumen	1323 lt
Betriebstemperatur	-15-22 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	862 W (-25°C / +45°C)
Absorption	1110 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	5 / (40°C - 40%)

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Nettovolumen	912 lt
Typ	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt

Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 ° C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet
Gasmenge	150gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für einen kürzeren Zyklus und weniger Temperaturschwankungen. Das intelligente Abtauen wird nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange

Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	1435x830x2090
Verpackungsabmessungen BxTxH	1500x860x2200
Bruttogewicht	199 Kg
Nettogewicht	180 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304 mit geprägten Innenseiten
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	80 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	2 Selbstschließende Türen mit automatischem Türstopper bei 105°
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)

Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	ON / OFF Dreifaches Belüftungssystem, ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

Zubehörteile

Beleuchtung	Als Standard
Schloss	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	6 - kunststoffbeschichteter Rost GN 2/1 530x650 mm 6 - Wagen für 20 Bleche EN (600x400) Abm. 660x820x1800H für -40°C+280°C 3 - kunststoffbeschichteter Rost 180x570 mm

Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------