

Premium — PM 700M TN EP

Ristorazione



Dati tecnici

Volume lordo	630 lt
Temperatura di esercizio	-2+8 °C
Tipo motore	Remoto
Fluido refrigerante	R452A
Potenza frigorifera	482 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	392 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz
Classe climatica	5 / (40°C 40%)

Capacità

Passo tra le guide	25
--------------------	----

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

Tipologia	Regolamento non applicabile
-----------	-----------------------------

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Remota con possibilità di avere in dotazione la copertura di protezione
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite resistenza elettrica
Evaporazione della condensa	Automatica tramite resistenza elettrica

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	702x810x2080
Dimensioni imballo LxPxH	770x840x2190
Peso lordo	106 Kg
Peso netto	92 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	1 Porta autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità.
Allarme porta aperta	Visivo e acustico
Funzioni	Gestione tre livelli di umidità relativa (alta, media, bassa), ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional)
Connesione	Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Luce	Di serie
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	3 - Griglia plastificata GN 2/1 530x650 mm 3 - Coppia guide per griglia 530x650 mm (Mod. 700/1400)

Dati unità remota

Fluido refrigerante unità remota	Predisposizione per R452A
----------------------------------	---------------------------

Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz
----------	----------------------------------