

Premium — PM 1400M TN EP PV

Restauración



Datos técnicos

Volumen bruto	1380 lt
Temperatura de trabajo	-2+8 °C
Tipo de motor	Remoto
Líquido refrigerante	R452A
Potencia frigorífica	703 W (- 10 °C/+ 4 °C)
Absorción	414 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1~/50Hz
Clase climática	4 / (30°C 55%)

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Tipo	Regulación no aplicable
------	-------------------------

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Remota con posibilidad de tener tapa de protección
Evaporador	Con tratamiento en cataforesis para asegurar una gran resistencia a la corrosión e instalado externo al compartimento para una mejor capacidad de carga
Descongelación	Automático por resistencia eléctrica
Evaporación de la condensación	Automática por resistencia eléctrica

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	1435x830x2080
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	1500x860x2190
Peso bruto	192 Kg
Peso neto	173 Kg
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	2 Puertas de cristal con autocierre y tope de puerta de 105°
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (90 mm-125 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad.
Alarma de puerta abierta	Visual y acústica
Funciones	Gestión de tres niveles de humedad relativa (alta, media, baja), ON/OFF Led, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional)
Conexión	Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas

Accesorios

Luz	De serie
Cierre	De serie
N.º accesorios incluidos	6 - Rejilla plastificada GN 2/1 530 x 650 mm 6 - Juego de dos guías para rejilla 530 x 650 mm (Mod. 700/1400) 3 - Rejilla plastificada 180x570 mm

Datos unidad remota

Líquido refrigerante unidad remota	Configuración para R452A
------------------------------------	--------------------------

Versiónes

Versiónes	Alimentación con frecuencia 60 Hz
-----------	-----------------------------------