

Performance – PF 600 BT EP

Общественное питание



Технические данные

Объем брутто	486 lt
Рабочая температура	-15-22 °C
Тип двигателя	Выносной
Холодильный агент	R452A
Мощность охлаждения	658 W (-25°C / +45°C)
Потребляемая мощность	499 W
Напряжение/частота	230V/1~/50Hz
Климатический класс	5 / (40°C 40%)

Мощность

Шаг между направляющими	25
-------------------------	----

Энергетические данные (Reg. EC 2015/1094)

Тип	Регламент не применим
-----	-----------------------

Детали холодильного оборудования

Холодильный агрегат	Удаленный с возможностью установки защитного покрытия
Размораживание	Автоматическое, с использованием электронагревателя
Испарение конденсата	Автоматическое, с использованием электронагревателя

Детали конструкции

Размеры изделия ДхГхВ	702x710x2040
Размеры упаковки ДхГхВ	770x750x2150
Вес брутто	103 Kg
Вес нетто	89 Kg
Структура	Структура-монокок из нержавеющей стали 304
Внешние/внутренние материалы	Внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; моторный отсек, внешняя задняя стенка и внешнее дно из холоднокатаной оцинкованной нержавеющей стали
Толщина изоляции	60 мм полиуретана с HOF для гарантии высоких изоляционных свойств (очень низкое воздействие на окружающую среду: ПГП <5 и нулевой потенциал озоноразрушения)
Внутренние углы	Закругленные для легкой очистки
Дверца	1 Самозакрывающаяся дверь с ограничителем хода на 105°, с правосторонними петлями, реверсивная
Уплотнитель двери	Магнитный и съёмный, специально разработанный для улучшения изоляции и снижения энергопотребления
Ножки	Регулируемые по высоте из нержавеющей стали AISI 304 (90 мм-125 мм)

Функции

Панель управления	Компактный, простой и интуитивно понятный сенсорный дисплей
Аварийный сигнал Открытая дверь	Визуальный

Вспомогательное оборудование

Замок	Стандартная комплектация
N. вспомогательного оборудования в стандартной комплектации	3 - Решетка с пластиковым покрытием 530x500 мм 3 - Пара направляющих для решеток 530x500 мм (Мод. 600)

Данные дистанционного устройства

Холодильный агент удаленного блока	Подводка для R452A
------------------------------------	--------------------

Версии

Версии	Источник питания с частотой 60 Гц
--------	-----------------------------------