

# Performance — PF 700 P BT

Gastronomie



## Technische Daten

Bruttovolumen	630 lt
Betriebstemperatur	-15-22 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	568 W (-25°C / +45°C)
Absorption	564 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	5 / ( 40°C - 40%)

## Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Typ	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
-----	---

## Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 °C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet
Gasmenge	115 gr
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Hei gas für ein schneller Zyklus und weniger Temperaturschwankungen
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlang

## Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	702x810x2080
Verpackungsabmessungen BxTxH	770x840x2190
Bruttogewicht	122 Kg
Nettogewicht	108 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (90mm-125mm)

## Funktionen

Schalttafel	Einfaches, intuitives und kompaktes Touchscreen-Display
Türöffnungsalarm	optisch

## Zubehörteile

Schloss	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	3 - kunststoffbeschichteter Rost GN 2/1 530x650 mm 3 - Paar Führungen für Rost 530x650 mm (Mod. 700/1400 lt)

## Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------