

Fish —

FS 700M EP

Gastronomie



Technische Daten

Bruttovolumen	630 lt
Betriebstemperatur	-5+5 °C
Motortyp	Für Zentralkühlung
Kältemittel	R452A
Kälteleistung	482 W (-10°C / +45°C)
Absorption	392 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	5 / (40°C 40%)

Kapazität

Abstand zwischen den Führungen	140
--------------------------------	-----

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Typ	Verordnung nicht anwendbar
-----	----------------------------

Kühldetails

Kühleinheit	Remote, mit der Möglichkeit, die Schutzabdeckung mitgeliefert zu bekommen
Verdampfer	Kataphoresebehandelt für eine bemerkenswerte Korrosionsbeständigkeit und außerhalb des Raums positioniert, um eine größere Tragfähigkeit zu gewährleisten
Abtauen	Automatisch durch Heizwiderstand
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch Heizwiderstand

Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	702x810x2080
Verpackungsabmessungen BxTxH	770x880x2190
Bruttogewicht	114 Kg
Nettogewicht	100 Kg
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304 mit Wasserablauf am Boden
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	1 Selbstschließende Tür mit automatischem Türstopper bei 105°. Türanschlag rechts, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus grauem ABS, höhenverstellbar (115mm-180mm)

Funktionen

Schalttafel	6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit
Türöffnungsalarm	optisch und akustisch
Funktionen	Dreistufiges Management der relativen Luftfeuchtigkeit (hoch, mittel, niedrig), ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option)
Verbindung	Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen

Zubehörteile

Beleuchtung	Als Option
Schloss	Als Standard
Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	3 - Behälter aus HDPE-Polyethylen 600x400 h130 mm 3 - Senkboden aus Edelstahl AISI 204 3 - Paar Führungen für Behälter 600x400 mm (Mod. 700)

Daten der Fernkühleinheit

Kältemittel der Remote-Einheit	Prädisposition für R452A
--------------------------------	--------------------------

Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------