

Fish — FS 700M EP

Ristorazione



Dati tecnici

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Volume lordo | 630 lt |
| Temperatura di esercizio | -5+5 °C |
| Tipo motore | Remoto |
| Fluido refrigerante | R452A |
| Potenza frigorifera | 482 W (-10°C / +45°C) |
| Assorbimento | 392 W |
| Tensione/frequenza | 230V/1~/50Hz |
| Classe climatica | 5 / (40°C 40%) |

Capacità

| | |
|--------------------|-----|
| Passo tra le guide | 140 |
|--------------------|-----|

Dati energetici (Reg. UE 2015/1094)

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Tipologia | Regolamento non applicabile |
|-----------|-----------------------------|

Dettagli refrigerazione

| | |
|-----------------------------|---|
| Unità refrigerante | Remota con possibilità di avere in dotazione la copertura di protezione |
| Evaporatore | Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico |
| Sbrinamento | Automatico tramite resistenza elettrica |
| Evaporazione della condensa | Automatica tramite resistenza elettrica |

Dettagli costruttivi

| | |
|---------------------------|---|
| Dimensioni prodotto LxPxH | 702x810x2080 |
| Dimensioni imballo LxPxH | 770x880x2190 |
| Peso lordo | 114 Kg |
| Peso netto | 100 Kg |
| Struttura | Monoscocca in acciaio inox AISI 304 con piletta di scarico sul fondo |
| Materiale esterno/interno | Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 |
| Spessore isolamento | 60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP) |
| Angoli interni | Arrotondati per una facile pulizia |
| Porta | 1 Porta autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza |
| Guarnizione porta | Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia |
| Piedini | In ABS grigio regolabili in altezza (115mm-180mm) |

Funzioni

| | |
|----------------------|---|
| Quadro comandi | Display touch a 6 tasti con digit di grandi dimensioni ed elevata luminosità. |
| Allarme porta aperta | Visivo e acustico |
| Funzioni | Gestione tre livelli di umidità relativa (alta, media, bassa), ON/OFF Led, Allarmi HACCP tramite Ice connect (optional) |
| Connessione | Optional: Accesso da remoto con WI-FI o interfaccia seriale. Tramite APP (solo ANDROID) si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file CVS dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi |

Accessori

| | |
|---------------------------|---|
| Luce | Optional |
| Serratura | Di serie |
| N° accessori in dotazione | 3 - Cassetta in Polietilene ad alta densità 600x400 h130 mm 3 - Falso fondo forato in acciaio inox 304 3 - Coppia guide per cassetta EN 600x400 mm (Mod. 700) |

Dati unità remota

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fluido refrigerante unità remota | Predisposizione per R452A |
|----------------------------------|---------------------------|

Versionsi

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Versionsi | Alimentazione con frequenza 60Hz |
|-----------|----------------------------------|