

Pizza — TP2 C P SP TN

Gastronomie



Technische Daten

Bruttovolumen	400 lt
Betriebstemperatur	0+8 °C
Motortyp	Steckerfertig
Kältemittel	R290
Kälteleistung	309 W (-10°C / +45°C)
Absorption	218 W
Spannung/Frequenz	230V/1~/50Hz
Klimaklasse	5 / (40°C - 40%)

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

Typ	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
-----	---

Kühl-details

Kühleinheit	Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 °C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet
Gasmenge	75 gr
Verdampfer	Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung
Abtauen	Automatisch durch Luft
Kondenswasserverdunstung	Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschleife

Konstruktionsdetails

Produktabmessungen BxTxH	1970x800x860
Verpackungsabmessungen BxTxH	2020x850x1000
Bruttogewicht	164 Kg
Arbeitsplatte	Ohne Arbeitsplatte
Struktur	Monocoque aus Edelstahl AISI 304
Außen- / Innenmaterial	Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl
Isolierungsstärke	60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)
Innenecken	Abgerundet für eine einfache Reinigung
Tür	2 Selbstschließende Türen mit automatischem Türstopper bei 105°, bauseits umkehrbar
Türdichtung	Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren
Fü e	Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm)

Funktionen

Schalttafel	Einfaches, intuitives und kompaktes Touchscreen-Display. Geeignetes Bedienfeld
-------------	--

Zubehörteile

Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile	2 - kunststoffbeschichteter Rost EN 600x400 mm 2 - Paar Führungen für Bleche 600x400 mm
---	--

Ausführungen

Ausführungen	60Hz Netzteil
--------------	---------------