

# Pizza —

# TP3 VR TN EP

## Gastronomie



### Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Bruttovolumen      | 609 lt                |
| Betriebstemperatur | 0+8 °C                |
| Motortyp           | Für Zentralkühlung    |
| Kältemittel        | R452A                 |
| Kälteleistung      | 626 W (-10°C / +45°C) |
| Absorption         | 350 W                 |
| Spannung/Frequenz  | 230V/1~/50Hz          |
| Klimaklasse        | 5 / (40°C 40%)        |

### Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| Typ | Verordnung nicht anwendbar |
|-----|----------------------------|

### Kühl-details

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kühleinheit              | Remote, mit der Möglichkeit, die Schutzabdeckung mitgeliefert zu bekommen |
| Verdampfer               | Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung                   |
| Abtauen                  | Automatisch durch Luft  |
| Kondenswasserverdunstung | Automatisch durch Heizwiderstand  |

## Konstruktionsdetails

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktabmessungen BxTxH     | 2000x800x1480  |
| Verpackungsabmessungen BxTxH | 2050x850x1360  |
| Bruttogewicht                | 344 Kg   |
| Arbeitsplatte                | Rosa Beta Granit-Arbeitsplatte (30 mm Dicke) mit großer Widerstandsfähigkeit, geringer Porosität und einfacher Reinigung. Ausgestattet mit dreiseitigen Aufkantung |
| Struktur                     | Monocoque aus Edelstahl AISI 304   |
| Außen- / Innenmaterial       | Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl   |
| Isolierungsstärke            | 60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP)                                       |
| Innenecken                   | Abgerundet für eine einfache Reinigung   |
| Tür                          | 3 Selbstschließende Türe mit automatischem Türstopper bei 105°, bauseits umkehrbar   |
| Türdichtung                  | Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren   |
| Fü e                         | Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm)   |

## Funktionen

|             |  |
|-------------|--|
| Schalttafel | Einfaches, intuitives und kompaktes Touchscreen-Display. Geeignetes Bedienfeld |
|-------------|--|

## Zubehörteile

|   |  |
|---|--|
| Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile | 3 - kunststoffbeschichteter Rost EN 600x400 mm<br>3 - Paar Führungen für Bleche 600x400 mm |
|---|--|

## Daten der Fernkühleinheit

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kältemittel der Remote-Einheit | Prädisposition für R452A |
|--------------------------------|--------------------------|

## Ausführungen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ausführungen | 60Hz Netzteil |
|--------------|---------------|