

Talent —  
**TA 16T 3N BK EP**  
Food processing



Technische Daten

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Bruttovolumen                | 549 lt                 |
| Betriebstemperatur           | -40+10 °C              |
| Leistung von +90°C bis +3°C  | 70 Kg                  |
| Leistung von +90°C bis -18°C | 60 Kg                  |
| Motortyp                     | Für Zentralkühlung     |
| Kältemittel                  | R452A                  |
| Kälteleistung                | 7310 W (-10°C / +40°C) |
| Absorption                   | 334 W                  |
| Spannung/Frequenz            | 400V/3-/50Hz           |

Kühldetails

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühleinheit              | Remote, mit der Möglichkeit, die Schutzabdeckung mitgeliefert zu bekommen                                                                                                                                   |
| Verdampfer               | Entwickelt, um die maximale Austauschfläche zu bieten und eine optimale Leistung zu gewährleisten. Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung und Tür, um eine einfachere Reinigung anzubieten |
| Abtauen                  | Manuell durch Luft. Das Gerät kann 24 Stunden lang arbeiten, um die Bildung von Eis am Verdampfer zu vermeiden                                                                                              |
| Kondenswasserverdunstung | Durch leicht zu entnehmende Kondensatablaufwanne (für Installationen ohne Wasserablauf)                                                                                                                     |

## Konstruktionsdetails

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktabmessungen BxTxH     | 800x855x2010                                                                                                                 |
| Verpackungsabmessungen BxTxH | 870x950x2120                                                                                                                 |
| Bruttogewicht                | 158 Kg                                                                                                                       |
| Arbeitsplatte                | Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten                                                                 |
| Struktur                     | Monocoque aus Edelstahl AISI 304, konzipiert mit einem innovativen und funktionalen Design                                   |
| Außen- / Innenmaterial       | Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Technikraum und Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl                            |
| Isolierungsstärke            | 60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP) |
| Tür                          | 1 Selbstschließende Tür mit Türanschlag rechts, bauseits nicht umkehrbar                                                     |
| Türdichtung                  | Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren                 |
| Fü e                         | Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm)                                                                       |

## Funktionen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schalttafel      | 7-Zoll-Touchscreen-Grafikdisplay                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Türöffnungsalarm | optisch und akustisch                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funktionen       | Soft- und Hard-Schockkühlung, Soft- und Hard-Schockfrostung, automatische Erhaltung am Zyklusende, Vorkühlung, Fischsterilisation, HACCP-Alarme, programmierte Rezepte, 99 personalisierbare Programme                                                                                   |
| Sprache          | Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch                                                                                                                                                                                                           |
| Kernfühler       | Mit Nadel mit Präzisionsschliff, um die Extraktion aus dem gefrorenen Produkt zu erleichtern. Temperaturerfassung durch 3 Sensoren und automatische Erkennung der in das Lebensmittel eingeführten Sonde                                                                                 |
| Verbindung       | Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen |

## Zubehörteile

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile | 16 - Paar Führungen für GN 1/1 und EN 600x400 mm |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## Daten der Fernkühleinheit

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kältemittel der Remote-Einheit | Prädisposition für R452A |
|--------------------------------|--------------------------|

## Ausführungen

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Ausführungen | Einheit mit Wasserkondensation/ 60Hz Netzteil |
|--------------|-----------------------------------------------|